



Bistrot 465 Vision

Alimentacion Electrica

CLAVE: 925904130


Detalles técnicos

Dimensiones externas:	850 L x 930 P x 670 H mm
Distancia entre las bandejas:	81 mm
Bandejas:	4T 40X60
Potencia:	8 KW
Peso:	65 Kg
Temperatura máxima:	270 ° C
Alimentación:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz





Equipamento

Pantalla táctil capacitiva de 7" iluminación a LED	6 Modalidad de cocción	5 Velocidad de ventilación
Opción de precalentamiento	Sonda al corazón	Registro HACCP
Sistema de enfriamiento	Inyección controlada de vapor (%)	Ricettario interno e online
10 Fases para única cocción	Sistema de inversión del ventilador	Fine cottura teglia multimer
Sistema de detección de errores	Abertura de vidrio para limpieza	Programación diferida de cocción
	Puerto USB	??

Accessori

Bistrot 465 Vision
Alimentacion Electrica

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm
- G - Entrada lavado Ø 8mm

Bistrot 465 Vision
Alimentacion Electrica
Conexiones

Embalaje


Tamano de embalaje:	920 L x 1000 P x 650 H mm
Peso neto:	71 Kg
Peso bruto:	81 Kg