




Bistrot 465 Vision

Alimentazione a Gas

CODICE: 925904160

Dettagli tecnici



Dimensioni esterne:	850 L x 930 P x 780 H mm
Distanza tra le teglie:	81 mm
Teglie:	4T 40X60
Potenza:	12 kW - 10.320 Kcal/h KW
Peso:	80 Kg
Temperatura massima:	270 ° C
Alimentazione:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni



Touch screen capacitivo 7"	6 Modalità di cottura	5 Velocità di ventilazione
illuminazione a LED	Sonda al cuore	Registro HACCP
Opzione preriscaldamento	Iniezione di vapore controllato (%)	Ricettario interno e online
Sistema di raffreddamento	Sistema di inversione ventola	Fine cottura teglia multimer
10 Fasi per singola cottura	Apertura vetro per pulizia	Programmazione cottura differita
Sistema di rivelazione errori	Porta USB	??

Accessori

Aspirazione e scarico, Lievitori, Pulizia e purificazione, Strumenti di controllo, Tavoli e supporti, Teglie

Bistrot 465 Vision
Alimentazione a Gas

Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm
- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm
- H - Ø 80mm Scarico fumi camera di combustione
- I - Ingresso alimentazione gas 3/4"

Bistrot 465 Vision
Alimentazione a Gas
Allacciamenti

Imballaggio


Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 770 H mm
Peso netto:	86 Kg
Peso lordo:	96 Kg