



Bistrot 665 Classic

Alimentazione a Gas

CODICE: 925907150

Dettagli tecnici


Dimensioni esterne:	850 L x 930 P x 940 H mm
Distanza tra le teglie:	81 mm
Teglie:	6T 40X60
Potenza:	14,5 kW - 12.470 Kcal/h KW
Peso:	100 Kg
Temperatura massima:	270 ° C
Alimentazione:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni



Touch screen	6 Modalità di cottura	5 Velocità di ventilazione
illuminazione a LED	Sonda al cuore	Registro HACCP
Opzione preriscaldamento	Iniezione di vapore controllato (%)	Ricettario interno e online
Sistema di raffreddamento	Sistema di inversione ventola	Fine cottura teglia multimer
5 Fasi per singola cottura	Apertura vetro per pulizia	Programmazione cottura differita
Sistema di rivelazione errori	??	

Accessori

Aspirazione e scarico, Lievitori, Pulizia e purificazione, Strumenti di controllo, Tavoli e supporti, Teglie

Bistrot 665 Classic
Alimentazione a Gas

Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm
- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm
- H - Ø 80mm Scarico fumi camera di combustione
- I - Ingresso alimentazione gas 3/4"

Bistrot 665 Classic
Alimentazione a Gas
Allacciamenti

Imballaggio


Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 1070 H mm
Peso netto:	102 Kg
Peso lordo:	112 Kg